



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

Напредно програмирање

Аудиториски вежби 2

Верзија 1.0, 23 Септември, 2016

Содржина

1. String prefix.....	1
2. Матрица (сума и просек).....	1
3. Катанец (CombinationLock).....	2
4. BigComplex	3
5. Изворен код од примери и задачи	5

1. String prefix

Да се напише метод кој враќа точно ако `String str1` е префикс на `String str2`. Не е дозволено користење на готови методи за пребарување, единствено дозволено е користење на `charAt`.

Решение (isPrefix)

```
public static boolean isPrefix(String str1, String str2) {
    if (str1.length() > str2.length()) {
        return false;
    }
    for (int i = 0; i < str1.length(); i++) {
        if (str1.charAt(i) != str2.charAt(i)) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

Решение со Java 8 Streams (isPrefixStream)

```
public static boolean isPrefixStream(String str1, String str2) {
    if (str1.length() > str2.length()) {
        return false;
    }
    return IntStream.range(0, str1.length())
        .allMatch(i -> str1.charAt(i) == str2.charAt(i));
}
```

2. Матрица (сума и просек)

Да се имплементираат следните методи кои примаат дво-димензионални низи од `double` и враќаат како резултат сума и просек.

```
public static double sum(double[][] a)
public static double average(double[][] a)
```

Решение (sum)

```
public static double sum(double[][] a) {
    double s = 0;
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {
            s += a[i][j];
        }
    }
    return s;
}
```

Решение со Java 8 Streams (sumStream)

```
public static double sumStream(double[][] a) {
    return Arrays.stream(a)
        .mapToDouble(row -> Arrays.stream(row).sum())
        .sum();
}
```

Решение 2 (average)

```
public static double average(double[][] a) {
    double s = 0;
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {
            s += a[i][j];
        }
    }
    return s / (a.length * a[0].length);
}
```

3. Катанец (CombinationLock)

Катанец со комбинации Combination Lock ги има следните својства:

- комбинацијата (секвенца од 3 цифри) е скриена
- катанецот може да се отвори само ако се внесе точната комбинација
- комбинацијата може да се промени само ако се знае претходната комбинација.

Да се дизајнира класа со јавни методи `open` и `changeCombo` и приватни податоци кои ја чуваат комбинацијата. Комбинацијата се поставува преку конструкторот.

Решение (CombinationLock.java)

```
package mk.ukim.finki.np.av2;

public class CombinationLock {

    private int combination;
    private boolean isOpen;

    public CombinationLock(int combination) {
        this.combination = combination;
        this.isOpen = false;
    }

    public boolean open(int combination) {
        this.isOpen = (this.combination == combination);
        return this.isOpen;
    }

    public boolean changeCombo(int oldCombination, int newCombination) {
        boolean isCorrect = (this.combination == oldCombination);
        if (isCorrect) {
            this.combination = newCombination;
        }
        return isCorrect;
    }

    public boolean isOpen() {
        return isOpen;
    }
}
```

4. BigComplex

Комплексен број се состои од реален дел и имагинарен дел. Да се имплементира класа BigComplex, во која реалниот и имагинарниот дел ќе се чуваат во објекти од класата BigDecimals.

Решение (BigComplex.java)

```
package mk.ukim.finki.np.av2;

import java.math.BigDecimal;

public final class BigComplex {

    private final BigDecimal real;
    private final BigDecimal imag;

    public BigComplex(BigDecimal real, BigDecimal imag) {
        this.real = real;
        this.imag = imag;
    }

    public BigComplex add(BigComplex complex) {
        BigDecimal real = this.real.add(complex.real);
        BigDecimal imag = this.real.add(complex.imag);
        return new BigComplex(real, imag);
    }

}
```

За дома



Имплементирајте ги останатите методи за одземање `subtract`,
множење `multiply` и делење `divide`.

5. Изворен код од примери и задачи

<https://github.com/finki-mk/NP/>

[Source Code ZIP](#)